

TM Touch Series

Monikäyttöiset kosketusnäyttöratkaisut

Täysi valikoima PC-pohjaisia resistiivisiä kosketusnäyttöjä tehokkaaseen vuorovaikutteiseen informaation jakeluun! TM Touch Series laitteet ovat varustettu Intel Celeronin prosessoreilla.

Näytöt soveltuvat erinomaisesti monipuolisen liitettävyytensä ansiosta mm.

- Opastamaan kuluttajaa tuotevalinnoissa
- Monipuolisiin informaatio-sovelluksiin
- Erilaisiin videojärjestelmiin
- Tehtaiden automaatiojärjestelmien osiksi
- Keräämään tietoa

TM Touch Series -kosketusnäytöt ovat pitkälle kehitettyjä metallikuorisia näyttöpaneelitietokoneita. Ne ovat ulkonäöltään näyttäviä ja erittäin ohuita. TM Touch Series näytöt ovat helposti integroitavissa osaksi kalusteita. Näytöt ovat myös IP 55 luokiteltuja ja suunniteltu toimimaan hiljaisesti ilman puhaltimia.

Näyttöpaneeli koostuu kirkkaasta TFT-paneelistä kosketusnäyttötoimintoinen sekä integroidusta PC:stä.

Saatavilla olevat näyttökoot ovat 12", 15", 17" ja 19".



COAXIAL

Coaxial Oy

Osuusmyllynkatu 7, 33700 TAMPERE

+358 400 443 505

www.coaxial.fi

hannu.niemi@coaxial.fi

Tekniset tiedot:

	D78	D78	D78	D78
Emolevy	D78	D78	D78	D78
Proessori	Intel Celeron M 1.3GHz (valinn. 1.0GHz tai Pentium M 1.8 GHz)			
Piirisarja	Intel 852GM, ICH4 FSB 400Mhz			
Muistiteknologia	2 x DDR SO-DIMM muistipaikka, 1GB saakka (512MB vakiona)			
Näytönohjaimen muisti	Järjestelmämuisti 8 ~ 64 MB			
LCD / Kosketusnäyttö				
LCD Koko	12" TFT LCD	15" TFT LCD	17" TFT LCD	19" TFT LCD
Kirkkaus (cd/m²)	400	350/550	300	300
Maksimi resoluutio	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Kosketusnäyttötyyppi	Resistiivinen	Resistiivinen /SAW-tekniikka		
Tallennusväline	2.5" kiintolevy	2.5" kiintolevy	2.5" kiintolevy	2.5" kiintolevy
Flash Muisti	Valinn. Compact Flash muisti (ilman kovalevyä)			
Laajennuspaikat	Mini PCI paikka			
I/O Portit				
USB	4 porttia (V2.0)			
Sarjaportti/COM	4xRJ-45 (COM1, RS-232; COM2 RS-232/422/485 valittavissa jumpperilla; COM3 & COM4 5V tai 12V (valittavissa jumpperilla)			
Rinnakkaisportti/Tulostin	1 x D 25			
Verkkokortti	1 x RJ-45			
Muut ulostulot	1 x RJ-11 (12 V tai 24 V)			
Ääniliitännät	1 x Linja ulos, 1 x Mikrofoni			
Lisänäyttö	VGA analoginen 15-pin			
Sisäiset liitännät				
USB	2	2	2	2
Audio				
Kaiutin	1 x 3W	2 x 3W	2 x 3W	2 x 3W
Virtalähde	DC 19V, 90W	DC 19V, 90W	DC 19V, 90W	DC 19V, 90W
Käyttöolosuhteet	EMC & Safety FCC Class A, CE, LVD			
Käyttölämpötila	0° ~ 40° C (32°F ~ 104°F)			
Pöly- & vesitiiviys	IP55			
Säilytysolosuhteet	Varastointilämpötila -20° ~ 60° C			
Varastointikosteus	20 % - 80 % (RH ei kondensoitu)			
Mitat				
LxKxS (mm)	318x260x54	368x293x57	406x338x61	445x370x61
Kiinnitys VESA (mm)	75 x 75	100 x 100	100 x 100	100 x 100

COAXIAL

Coaxial Oy

Osuusmyllynkatu 7, 33700 TAMPERE

+358 400 443 505

www.coaxial.fi

hannu.niemi@coaxial.fi